



خانه بلوک

تولید کننده انواع بلوک سبک سیمانی

مشخصات بلوکهای سبک دیواری

ردیف	شرح کالا	ابعاد محصول (سانتی متر)	قیمت درب کارخانه (ریال)	قیمت درب پروژه (ریال)	ظرفیت هر پالت	وزن کیلوگرم	ظرفیت حمل				
							خاور	کامیون تک (فله)	کامیون تک (پالت)	کامیون ده چرخ (فله)	تریلی (کفی) (پالت)
۱	بلوک استاندارد دو جداره ۷ سانت کد 2pn7	۷×۲۰×۴۰	۹۷۰۰	۱۱۰۰۰	۲۸۱	۳/۸	۱۲۰۰	۲۸۰۰	۲۲۴۸	۳۸۵۰	۵۶۲۰
۲	بلوک استاندارد دو جداره ۱۰ سانت کد 2pn10	۱۰×۲۰×۴۰	۱۰۸۰۰	۱۲۹۰۰	۲۰۲	۴/۵	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۱۶۱۶	۲۸۰۰	۴۰۴۰
۳	بلوک استاندارد سه جداره ۱۰ سانت کد 3pn10	۱۰×۲۰×۴۰	۱۳۱۰۰	۱۵۲۰۰	۲۰۲	۵/۵	۹۰۰	۱۸۰۰	۱۶۱۶	۲۸۰۰	۴۰۴۰
۴	بلوک استاندارد دو جداره ۱۵ سانت کد 2pn15	۱۵×۲۰×۴۰	۱۴۲۰۰	۱۷۲۰۰	۱۳۰	۶	۶۵۰	۱۴۰۰	۱۰۴۰	۱۹۵۰	۲۶۰۰
۵	بلوک استاندارد سه جداره ۱۵ سانت کد 3pn15	۱۵×۲۰×۴۰	۱۶۵۰۰	۱۹۷۰۰	۱۳۰	۷/۵	۶۰۰	۱۳۰۰	۱۰۴۰	۱۹۵۰	۲۶۰۰
۶	بلوک استاندارد چهار جداره ۱۵ سانت کد 4pn15	۱۵×۲۰×۴۰	۱۷۵۰۰	۲۰۵۰۰	۱۳۰	۸	۶۰۰	۱۳۰۰	۱۰۴۰	۱۹۵۰	۲۶۰۰
۶	بلوک استاندارد دو جداره ۲۰ سانت کد 2pn20	۲۰×۲۰×۴۰	۱۷۵۰۰	۲۰۵۰۰	۱۰۵	۷/۵	۵۰۰	۱۲۰۰	۷۳۵	۱۵۵۰	۲۱۰۰
۷	بلوک استاندارد سه جداره ۲۰ سانت کد 3pn20	۲۰×۲۰×۴۰	۱۹۵۰۰	۲۳۴۰۰	۱۰۵	۸/۵	۵۰۰	۱۱۰۰	۷۳۵	۱۵۵۰	۲۱۰۰
۸	بلوک استاندارد چهار جداره ۲۰ سانت کد 4pn20	۲۰×۲۰×۴۰	۲۰۵۰۰	۲۵۰۰۰	۱۰۵	۹	---	۱۱۰۰	۷۳۵	۱۵۰۰	۱۹۹۵
۹	بلوک سنگین دو جداره ۲۰ سانت کد 2pn20h	۲۰×۲۰×۴۰	۱۲۶۰۰	۱۷۵۰۰	---	۱۶	۴۰۰	۸۰۰	---	---	---
۱۰	بلوک سقفی استاندارد	۲۰×۲۵×۴۴	۲۲۵۰۰	۲۷۰۰۰	---	۸.۵	۵۰۰	۱۰۰۰	---	---	---

۱- تمامی محصولات بادستگاه تمام اتوماتیک و با رعایت کلیه استانداردها تولید می شود.

۲- بلوکهای تولیدی مطابق با الزامات مبحث ۱۸ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان می باشد.

۳- خانه بلوک کالای ارسالی خود را تضمین نموده و در صورت مغایرت بار ارسالی با نمونه ارائه شده و یا خراب بودن بار و خرد شدن آن تا هنگام تخلیه (بیش از ۳ درصد) عودت گرفته می شود.

۴- امکان بارگیری به کلیه نقاط کشور با هر گونه کامیون و کامیونتی وجود دارد.

۵- ارسال بار در تهران و کرج در تمامی ساعات شبانه روز امکان پذیر است (لطفاً هنگام سفارش، زمان تخلیه بار را اعلام نمایید).

۶- کلیه بلوکهای تولیدی به مدت ۲۴ توسط سیستم اتوکلاو (سیستم خشک کردن به وسیله بخار آب) مستحکم می گردد و در چهار فصل با یک کیفیت عرضه می گردد.

۷- هزینه هر پالت چوبی ۱۷۰۰۰۰ ریال و هزینه شیرینک هر پالت ۷۰۰۰۰ ریال می باشد.

۸- انجام پالت و شیرینک فقط به درخواست مشتری انجام می پذیرد و پالت ارسالی عودت نمی گردد.

مشخصات فنی

جرم حجمی: ۹۰۰ - ۱۰۰۰ kg/m³

جذب آب: ۲۱۸ kg/m³

میانگین مقاومت فشاری: ۳۵ kg/cm²

میزان آتش پادی: ساعت ۲.۵